

REMOVEDOR DE EMULSÕES (DECAPANTE)



CARACTERÍSTICAS:

- Remoção rápida, fácil e sem cheiro (não contém cloro) de emulsões diretas e filmes capilares de matrizes.
- Pode ser aplicado tanto na vertical (matrizes de grandes dimensões) como por imersão
- Os Removedores HB 50 pó e líquidos concentrados permitem preparar soluções, com concentrações de acordo com sua necessidade.

INSTRUÇÕES PARA USO:

APLICAÇÃO DIRETA (HORIZONTAL OU VERTICAL): HB50 LÍQUIDO, HB50 LIGHT GEL e HB50 PASTA

1 - Com a matriz sem resíduos de tinta, molhar a matriz com água e aplicar o Removedor HB 50 com uma brocha de nylon em ambos os lados da matriz.

DICA: Se a matriz estiver suja com tinta, utilize primeiro os removedores HB52 ou as linhas Variopress e Varioclean S, para eliminar os resíduos que formam uma barreira que impedem a ação HB50.

2 - Deixar atuar por aproximadamente 2 minutos e então lavar com jato de água de alta pressão.

DICA: Em certos casos, quando a emulsão estiver endurecida, deixar atuar por períodos maiores. Não deixar o produto secar na matriz.

APLICAÇÃO POR IMERSÃO: HB50 LÍQUIDO CONCENTRADO e HB50 PÓ

CONCENTRADO: Diluir 1 litro de HB 50 Líquido Concentrado em 4 a 9 litros de água.

PÓ: Dissolver 100 gramas do HB50 pó (1 envelope) em 10 litros de água. Para emulsões catalisadas ou resistentes a água, dissolver 100 gramas de pó em 5 litros de água, para obter um removedor mais ativo.

1 - Com a matriz sem resíduos de tinta, submergir na solução de HB50 por aproximadamente 5 minutos e então lavar com jato de água de alta pressão.

DICA: Em certos casos, quando a matriz estiver muito endurecida, deixar atuar por períodos maiores ou usar uma solução mais concentrada.

CUIDADOS:

Leia a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) antes de usar os produtos. Em caso de contato com os olhos, enxágue bem com água corrente, abrindo bem as pálpebras. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água corrente e sabão neutro.

HB50 Líquido, HB50 Light Gel e HB50 Pasta:

Advertências de perigo:

Não se aplica.

Recomendações de prudência:

Não se aplica.

HB50 PÓ:

Advertências de perigo:

H272 Pode agravar incêndios; comburente

H301 Tóxico por ingestão.

H315 Provoca irritação cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Recomendações de prudência:

P221 Tomar todas as precauções para não misturar com combustíveis.

P210 Manter afastado do calor/faixa/chama aberta/superfícies quentes. - Não fumar.

P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Inflamável	Não
Cor	Vermelho claro
pH	2-3
Solubilidade em água	Solúvel

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P405 Armazenar em local fechado à chave.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/ internacional.

OBSERVAÇÕES:

As informações contidas nesta brochura representam o melhor do nosso conhecimento atual, porém o uso indevido não nos torna responsáveis. Recomendamos testar antes de usar o produto. Apenas para uso industrial.

